

Countermeasures for Leakage

A-tom
ENGINEERING
www.atom-eg.com

Oil leak, air leak, water leak, refrigerant gas leak ...etc.

省エネ・省コスト・品質向上のために アトム の 漏れ対策

漏れ対策のエキスパートが「漏れ」を適切な方法で早期発見。
お客さまと共に環境保護と経費削減を目指します。

オイル(水)漏れ

圧縮エア漏れ

冷媒ガス漏れ

各種ガス漏れ

LL-100-OFKA

蛍光剤スターキットA



HIGH QUALITY

■ セット内容

- オイル漏れ検知用蛍光剤「オイルファインダーイエロー」と紫外線ランプ オプティマックス 365 のセット。
- 同キットで約 2000L の検査が可能
- Oリングや機器に悪影響のない、特許製法の 蛍光剤です。

オイル漏れ検知用蛍光剤



LL-OFY-Q
946ml



SPI-OGBB-32
946ml



SPI-OGB-32
946ml



OIL-GLO-50-P
473ml

水用蛍光剤



SPI-WGG-16
473ml



SPI-WGB-16
473ml

LL-100-OFKB

蛍光剤スターキットB



LOWCOST

■ セット内容

- オイル漏れ検知用蛍光剤「オイルファインダーイエロー」とバイオレット紫外線ランプのセット。
- お試しタイプのスターキットです。

累計販売数No.1

充電式



OPX-365/J
超強カスポット型 UV ランプ
オプティマックス 365 ゴーグル・充電器付

精密検査向け

お手軽タイプ

電池式



SPE-HVL-CS
小型でローコストな
スターランプ
バイオレット紫外線ランプ ゴーグル付

大型・精密向け

充電式



SPI-UV365MHH
大型・広角・強力なハイエンド
モデル
uVision 紫外線ランプ ゴーグル・充電器付

電池式



TPOPUV
照射範囲可変のローコストタイプ
オプティポ UV ゴーグル付

充電式



EK365NB
ヘッドライト型 UV ランプ
イーグルアイ(ハンズフリーセット)

紫外線カットゴーグル



UVS-30 透明タイプ UVS-40 黄色タイプ
UVS-50 デラックスタイプ UVS-80 フェイスシールドタイプ
UV ランプをご使用の際は目の保護のため、用途に応じて紫外線カット率 99%以上のこれらのゴーグルを必ず装着してください。



合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。

RP-41820

ハイドロリックシール

- 硬化した油圧シールの柔軟性を復活させ、オイル漏れを止める。
- スラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止する。

内容量 / 950ml. 1 ケース 6 本入り
3.8ℓ入り (RP-61821) もあります。

使用量

- 予防保全 / 油圧作動油 1ℓ に 15mℓ
- 通常添加量 / 油圧作動油 1ℓ に 30mℓ
- 過酷な条件下での機械 / 油圧作動油 1ℓ に 60mℓ

油圧作動油漏れ止め添加剤
重機、建機はもちろん、農林機械、船舶機械、工場設備などの油圧作動油システムに使用可能です。



UV 硬化型漏洩補修材リークエイド LEAKAID

LL-200-LASS
リークエイドお試しセット
20g + 紫外線ライトのセット

- 油面に接着可能
硬化前に油となじむことで接着可能に
- 照射で1秒硬化
固まるのを待つ必要なし、油道ができる前に即硬化
- 最適な流動性
垂直面でも垂れず、隙間にも入り込む
- リペアも可能
硬化後も、はつる(削る)ことで取除くことが可能

各種素材への接着性 (#100 ケレンあり)

◎	ステンレス、鋳鉄、硬質塩ビ、アクリル、ガラス、銅
○	亜鉛メッキ、炭素鋼板、真鍮、SS400(黒皮)、アルミ
×	シリコン

補修施工イメージ



施工箇所を洗浄 シール材を塗布 UV照射 速硬化

耐圧性 1mmφピンホールの場合、エア漏れ0.5MPaは実証済み。条件が良ければさらに高圧の冷媒や油圧配管でも漏れ止め効果があります。

耐熱性 通常の気温 15~30℃程度で施工した場合、-15~120℃程度ですが、高温ほどもろくなります。

LL-200-LA200G (内容量: 200g)



BioRem

LL-200-BR2L (内容量 / 2ℓ 1箱6本入り)

油脂・燃料クリーナー バイオレム 2000

- 特長
 - 米国生まれで自然由来の画期的な洗浄剤。
 - 最先端のバイオクリーンテクノロジーの微生物と酵素で油脂を分解。
 - 汚れ具合により、4~50倍程度に薄めて使用します。
- 用途
 - 床、パーツ、工具、機械などのオイル汚れ。
 - 希釈後は中性のため、ハンドクリーナーとしても使用可能。

LL-200-SR2L (内容量 / 2ℓ 1箱6本入り)

オイルステインリムーバー

- 特長
 - コンクリートの油じみ専用の画期的な洗浄剤。
 - コンクリートにおける、オイルの染み抜き効果は抜群。

コンクリート使用写真



BEFORE
AFTER

BioRem 2000 SURFACE CLEANER
バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー 2ℓボトル LL-200-BR2L

LeakLab Japan

株式会社リークラボ・ジャパン

〒552-0002 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目3-21

TEL : 06-6582-5497 / FAX : 06-6582-5495

お問い合わせはタイ国総代理店

A-tom
ENGINEERING

A-tom Engineering Co., Ltd.

226/9 Fortune Uni Mansion Tower, Soi Phattanakarn 76,
Phattanakarn Road, Prawet, Bangkok 10250 Thailand

TEL : 02-722-0945-6 / FAX : 02-722-0944

E-mail : info@atom-eg.com URL : http://www.atom-eg.com